


# Unbeheizter Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S Plus

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S mit Drehstromantrieb besticht durch seinen Bedienungskomfort, seine Sicherheit und die überragende Leistung von 210 bar bei einer Durchflußmenge von max. 1000 l/h. Aufgrund der stehenden Bauweise benötigt der HD 10/21-4 S weniger Platz als konventionelle Geräte und ist besser zu manövrieren. Im separaten Düsenfach kann Zubehör, das gerade nicht gebraucht wird, verliersicher untergebracht werden.

Arbeitskomfort bietet auch die Easy-Press Pistole mit Servocontrol mit reduzierter Halte- und Abzugskraft. Das Strahlrohr ist um 360° drehbar, auch bei vollem Druck. Die Druckschaltersteuerung schaltet das Gerät ab, sobald die Spritzpistole nicht mehr betätigt wird. Dies erhöht die Lebensdauer von Motor und Pumpe. Der eingebaute Reinigungsmitteltank fasst 6 Liter. Der HD 10/21-4 S wurde für den täglichen Einsatz bei harter Beanspruchung konzipiert. Der reinigungsmittelbeständige Messingzylinderkopf und die Edelstahlkolben mit Keramikhülsen garantieren lange Standzeiten.

### Standardzubehör:

- 10 m Hochdruckschlauch, drehbar gelagert
- Easy Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control
- Unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Integrierter Reinigungsmitteltank, 6 l



Best.-Nr. 1.286-307.0

## Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	500 - 1000	l/h
Arbeitsdruck	30 - 210 / 3 - 21	bar / MPa
Max. Druck	230 / 23	bar / MPa
Zulauftemperatur (max.)	60	°C
Anschlussleistung	8	kW
Tankinhalt Reinigungsmittel	6,0	l
Gewicht ohne Zubehör	62,0	kg
Maße (L × B × H)	560 × 500 × 1090	mm