


# Unbeheizter Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus

Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam anlaufendem, luftgekühltem Elektromotor in stabilem Rohrrahmengestell mit integrierter Kranaufhängung. Durch die große Fördermenge von 2000 l/h ergibt sich eine hohe Schwemmwirkung und somit kurze Reinigungszeiten. Mit automatischem Sanftanlauf und Leckagesicherung. Große, luftbereifte Räder für einfachen Transport. Druckschaltersteuerung (der Motor wird über die Pistole ein- und ausgeschaltet), Druck- und Wassermengenregulierung über High-End Hochdruckpistole mit Servo-Control. Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben. Messingzylinderkopf mit Edelstahl- und -druckventilen. Integrierter Wasserfeinfilter. Serienmäßig mit Dreckfräser - dadurch kurze Reinigungszeiten bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die Einsatzgebiete liegen insbesondere in der Bauwirtschaft und der Intensivtierhaltung.

### Standardzubehör:

- 15 m Hochdruckschlauch, drehbar gelagert
- High-End Hochdruckpistole mit Servo Control
- unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser



**Best.-Nr. 1.367-133.0**

### Optionales Zubehör:

Schlauchtrommel  
Best.-Nr. 2.440-005.0

+ 40 m HD-Schlauch  
Best.-Nr. 6.391-510.0



## Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	500 - 2000	l/h
Arbeitsdruck	30-150 / 3-15	bar / MPa
Max. Druck	190 / 19	bar / MPa
Zulauftemperatur (max.)	60	°C
Anschlussleistung	11	kW
Gewicht	110	kg
Maße (L × B × H)	957 × 686 × 1080	mm