



"Kehren auf einfachste Weise" Handgeführte Kehrsaugmaschine mit zuverlässigem, leistungsstarken Honda-Benzinmotor, ideal zur gründlichen und staubfreien Reinigung von Außenflächen ab 600 qm. Hohe Bedienerfreundlichkeit dank EASY Operation Konzept und fahrbarem Kehrgutbehälter mit Trolley-System. Hohes Maß an Wendigkeit durch kompakte Abmessungen und Fahrtrieb.



1 Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.



2 Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbarem Polyestermaterial.



3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.



4 Easy Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrschmaschinen.



KM 75/40 W P

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosen Filterwechsel

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.049-205.0	
EAN	4039784467330	
Antrieb	4-Takt Benzinmotor / Honda	
Antrieb – Leistung	3,3 kW	
Max. Flächenleistung	m ² /h	3375
Arbeitsbreite	mm	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	750
Kehrgutbehälter	l	40
Steigfähigkeit	%	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5
Filterfläche	m ²	1,8
Gewicht	kg	84
Abmessungen (L x B x H)	mm	1430 x 780 x 1180

Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Kehrgutbehälter, fahrbar	■
Grobschmutzklappe	■
Schubbügel klappbar	■
Überkopfkehr-Prinzip	■
Absaugung	■
Außeneinsatz	■
Saugstromregulierung	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für KM 75/40 W P



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter	1	5.731-635.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-884.0		550 mm			Nässefeste Universalbürstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Hauptkehrwalze weich / Natur								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-886.0		550 mm			Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 75/40 W P



4

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung
Hauptkehrwalze hart / nässefest							
Hauptkehrwalze hart	4	6.906-885.0		550 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 75/40 W P



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Dummy_1	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard									
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			470 mm			Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart									
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			470 mm			Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich									
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			470 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 75/40 W P



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Dummy_1	Dummy_2	Dummy_3	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
Doppelfilterrüttler	1	2.851-040.0							<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.