



NT 25/1 Ap

Beim NT 25/1 Ap handelt es sich um einen mobilen, professionellen NT-Sauger, der zukünftig den Einstieg in unsere neue Ap-Klasse darstellt.



1 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Dank der halbautomatischen Filterabreinigung bleibt der Filter frei und die Saugleistung optimal.



2 Mobilität und Leistung

- Das Mobilitätsversprechen für den Profi.
- Der NT 25/1 verbindet ein kompaktes Design mit Leistungswerten, die Profis überzeugen.



3 Flexible Kabelaufbewahrung

- Sorgfältige und sichere Verstaung des Kabels zwischen beiden Haken.



4 Kein Stolpern, wenn es schnell gehen muss

- Praktische Zwischenaufbewahrung an einem Haken für schnellen Transport.



NT 25/1 Ap

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Kabelhaken auf dem Saugerkopf

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.184-503.0	
EAN-Code	4039784718289	
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	25
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	10,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	510 x 370 x 480

Ausstattung

			Wartungsfreie Saugturbinen	Stück	
Saugschlauch	m	2,5		1	
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■			
Filtertüte		Vlies			
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300			
Fugendüse		■			
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■			
Eco-Filterssystem		■			
Flachfaltenfilter		Papier			
Krümmen		■			
Schutzklasse		II			
Filterabreinigung		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)			

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung		
Flachfaltenfilter Papier										
Flachfaltenfilter Papier	1	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vliesfiltertüten (3-lagig)										
Vliesfiltertüten	2	6.907-478.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vliesfiltertüten Adv	3	6.904-351.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.	<input type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter PES										
Flachfaltenfilter PES	4	6.904-360.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>	
Grobschutzfilter für Nasssaugbetrieb										
Grobschutzfilter	5	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	<input type="checkbox"/>	
Stofffilter										
Membranfilter	6	6.904-212.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	<input type="checkbox"/>	
HEPA, Staubklasse-H-Filter										
Flachfaltenfilter HEPA	7	6.904-242.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>	
Papierfiltertüten (2-lagig)										
Papierfiltertüten	8	6.904-259.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, verstärkte Außenlage, für Zementstaub etc.	<input type="checkbox"/>	
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung										
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	9	6.596-886.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>	
Nassfilterbeutel										
Nassfilterbeutel	10	6.904-171.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter PTFE										
Flachfaltenfilter PTFE	11	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	1	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	2	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	3	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Krümmen, Kunststoff	4	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	5	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	6	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	7	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	8	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	9	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr	10	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■
	11	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	12	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmen, geräte-seitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	■
Saugschlauch, elektrisch leitend	13	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmen, geräte-seitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite. Ohne Modul.	□
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	14	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	■
	15	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	16	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	17	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	18	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	19	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Düsensets									
Düsenset	20	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl	21	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall	23	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
	24	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	25	6.903-863.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse	26	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	27	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	29	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	30	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-554.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Gummirüssel									
Gummirüssel	32	4.763-057.0	1 Stück	40				Gummi	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	33	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	35	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsole, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	37	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	38	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel	39	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	40	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	41	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	42	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr	44	6.900-384.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 61	45	6.900-224.0						Kunststoff	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsrohre, Metall									
Verlängerungsrohr, DN 35, Metall	46	6.904-276.0	1 Stück	35	250 mm			Verlängerungsrohr, DN 35, Metall verchromt. Zum Verlängern eines Saugrohres von 0,5 m auf 0,75 m Länge	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset, C 35	47	2.639-682.0	1 Stück	DN 35				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	48	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	52	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	53	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
	54	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m	55	6.906-242.0	1 Stück	C- 35	10 m			Elektrisch leitender, 10 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (ohne Anschlusssteile)									
Saugschlauch, DN 32 & 35 (ohne Anschlusssteile)	56	6.389-838.0		32	10 m			Standard (nicht für T 201 mit ESB 28).	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl., 120°C	57	4.440-339.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Temperaturbeständig bis 120 °C.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl.	58	4.440-446.0	1 Stück	DN 27	3,5 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (3,5 m) mit zubehö- rerseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlusssteil. Anschlusssteile auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-461.0	1 Stück	DN 27	7 m			Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehö- rerseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlusssteil. Anschlusssteile auf Anfrage.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 27, EL.	60	4.453-006.0	1 Stück	DN 27				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraub- gewinde, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	61	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewin- de. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlus- steile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	62	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläu- chen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	63	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraub- gewinde.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	64	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend	65	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	66	2.637-217.0	1 Stück	DN 35				Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend									
Anschlussmuffe C DN 35	67	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	68	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-An- schluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	69	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	70	2.639-129.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Die 3-Stufenmuffe besteht aus Kunststoff und ist flexibel anpassbar (DN 26-37).	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	74	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück	75	6.902-084.0	1 Stück	DN 35				Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	76	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	77	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörtteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	78	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	79	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	80	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	81	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Bauset	82	2.637-352.0		DN 40				Zubehörset für Bauhaupt- und Nebengewerbe.	<input type="checkbox"/>
Profireinigungsset	83	2.637-353.0		DN 40				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Pferdeset, elektrisch leitend	84	2.637-248.0		DN 40				Zielgruppenspezifisches Zubehörset für Pferde- und Ponyzüchter- bzw. Halter	<input type="checkbox"/>
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	85	2.638-147.0		DN 40				Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung mit Nennweite 40.	<input type="checkbox"/>
Umbausatz nicht leitende Medien									
ABS nicht leitende Medien	86	2.641-560.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autodüse	87	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	88	2.679-000.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	89	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung
Sonstige Düsen							
Gummisaugdüse, 45°	1	6.902-106.0	1 Stück	DN 61	220 mm		abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 25/1 AP

1.184-503.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Saugrohre									
	1	6.900-274.0						Metall	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.