



Stellen Sie die Druckstufe am Strahlrohr ein und überprüfen Sie den Druck an der Anzeige der Pistole – für maximale Kontrolle und den idealen Druck bei jeder Oberfläche. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittel-Modus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohres. Weiter überzeugt der K 3 Full Control von Kärcher mit einem ausziehbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Lagern sowie einem Standfuß für mehr Stabilität. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt. Flächenleistung 25 m<sup>2</sup>/h.





### K 3 Full Control

- Full Control Power Gun mit Druckstufenanzeige
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Reinigungsmitteltank

#### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.602-600.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278219868	
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	20-120 / 2-12
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	380
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	1,6
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	4,4
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	307 × 272 × 600

#### Ausstattung

<b>Hochdruckpistole</b>	G 120 Q Full Control	
<b>Vario Power Jet</b>	■	
<b>Dreckfräser</b>	■	
<b>HD-Schlauch</b>	<b>m</b>	6
<b>Reinigungsmittleinsatz über</b>	Tank	
<b>RM Tank abnehmbar</b>	■	
<b>Integrierter Wasserfilter</b>	■	
<b>Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"</b>	■	
■ Im Lieferumfang enthalten.		

# ZUBEHÖR FÜR K 3 FULL CONTROL

## 1.602-600.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Strahlrohre</b>								
DB 120, Dreckfräser Full Control für K 2 - K 3	1	2.642-727.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spritzschutz	2	2.642-706.0					Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	3	2.638-817.0					Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	4	2.643-240.0					Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7	5	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control für K 2 - K 3	6	2.642-724.0					Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2-K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>								
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	7	2.643-245.0					PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör	8	2.643-338.0					Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	9	2.643-335.0					Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Bürsten</b>								
WB 150, Powerbürste	10	2.643-237.0					WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 100, Rotierende Waschbürste	11	2.643-236.0					Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Weiche Waschbürste	12	2.643-233.0					Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# ZUBEHÖR FÜR K 3 FULL CONTROL 1.602-600.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Verschiedenes</b>								
G 120 Q, Pistole Quick Connect und Full Control	1	2.643-823.0					Die Ersatzpistole mit Anzeige für Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus ermöglicht stets die richtigen Einstellungen für jede Reinigungsaufgabe. Für Full Control-Geräte der Klasse K 3.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserfilter	2	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	3	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System</b>								
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist	4	2.643-585.0					Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für knotenfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2-K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>								
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	5	2.641-721.0					Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992</b>								
Adapterset Verlängerungsschlauch	6	2.643-037.0					2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System</b>								
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	7	2.641-710.0					Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN 8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	<input type="checkbox"/>
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	8	2.641-708.0					Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	9	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	10	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	11	2.645-156.0					Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	12	2.645-138.0					Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 3 FULL CONTROL

## 1.602-600.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>									
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	13	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauung.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	14	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.